

Специализированный кровельный герметик на основе акриловой дисперсии

Страницы: 1 из 2

Технические данные:

Основа	Полиакрилат
Консистенция	Стабильная паста
Механизм полимеризации	Физическая сушка
Образование поверхностной пленки	Поверхность высыхает за 2 минуты
Усадка	Ок. 15%
Плотность	1,08 г/см ³
Термостойкость	От – 20 °C до +90 °C
Максимальная деформация	10%

Описание продукта:

Aquafix – пласто-эластичный герметик, обладающий адгезией к большинству субстратов, в т.ч. влажных или находящихся под водой. Идеален для срочного ремонта и любых работ во время дождя. Продукт готов к применению, наносится с помощью пистолета.

Характеристики:

- Полностью прозрачен.
- Очень легкое нанесение и выравнивание.
- Поглощает смещения до 10%.
- Стоек к провисанию.
- Содержит растворители.
- Очень хорошая адгезия ко многим материалам, даже под водой.
- Можно красить.
- Не использовать к полистирену.

Области применения:

Любые традиционные строительные материалы, в т.ч. поликарбонат, древесина, пластики, кирпич, бетон, МДФ, стекло.
Срочный ремонт течей.
Герметизация окон для крыш, печных труб и других кровельных работ.
Герметизация соединений металлочерепицы.
Ремонт течей в крышах и желобах.
Клеение рубероида.
Заделка фуг со смещением до 10%.

Упаковка и цвет:

Цвет: прозрачный, красный, коричневый.
Упаковка: туба 310 мл

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Защищать от мороза!

Поверхности:

Типы: любые традиционные строительные материалы, анодированный алюминий, керамическая плитка.
Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.
Не требуется химической подготовки.
Мы рекомендуем перед применением продукта проводить собственные тесты на совместимость.

Ширина зазора:

Минимальная ширина: 5 мм.
Максимальная ширина: 10 мм.
Минимальная глубина: 5 мм.
Рекомендации: ширина = глубина.
В сомнительных случаях обращайтесь в Технический Отдел Соудал.

Инструкция по применению:

Метод: выдавливающий пистолет.
Температура применения: от +5°C до +30 °C.
Очистка: с помощью уайт-спирита, непосредственно после нанесения.
Ремонт: с помощью Aquafix.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание

AQUAFIX

Специализированный кровельный герметик на основе акриловой дисперсии

Страницы: 2 из 2**Рекомендации по безопасности:**

Соблюдать основные правила по безопасности и гигиене труда, а в частности:

Обеспечить хорошую вентиляцию места работы.

После контакта с кожей немедленно промыть обильным количеством воды.

Раздражает глаза.

Хранить от детей.

Нормы и сертификаты:

Продукт производится компанией Soudal NV, Бельгия, согласно нормам ISO 9002.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание